

Optische 9-Volt-Melder

4.5 Optische 9-Volt-Melder

Die von Ei Electronics lieferbaren optischen Melder haben mit ihren integrierten 9-Volt-Batterien folgende Funktionen bzw. folgende technische Ausstattung:

- gelieferte 9-Volt-Melder sind als optische Rauchmelder ausgeführt
- an jedem Melder befindet sich ein Taster zum manuellen Selbsttest des Gerätes
- bei einem ausgelösten Melder wird noch im Abstand von 3 Meter eine Schallleistung von 85 Dezibel gemessen
- im 9-Volt-Melder ist eine 9-Volt-Batterie integriert
- 9-Volt-Melder beinhalten eine akustische Batterie-wechselanzeige und eine optische Anzeige bei fehlender Batterie
- die Rauchkammer eines optischen 9-Volt-Rauchmelders ist mit einem Insektengitter versehen
- 9-Volt-Melder sind gemäß VdS, BS5446-1:2000 getestet und anerkannt
- alle 9-Volt-Melder sind mit einer 5-Jahres-Garantie versehen.

Optische 9-Volt-Melder Ei 105b, Ei 105ch und Ei 103c

Ei Electronics bietet folgende Typen optischer Rauchmelder an:

- **Ei 105b, optischer Rauchmelder 9 Volt**
- **Ei 105ch, optischer Rauchmelder 9 Volt, vernetzbar mit Stummschaltung**
- **Ei 103c, 9-Volt-Hitzemelder mit Vernetzung**

Die Melder vom Typ Ei 105ch und vom Typ Ei 103c sind mit einer zusätzlichen „Stummschaltung“ ausgerüstet, die das Abschalten von Falsch- bzw. Fehlalarmen über einen Zeitraum von 10 min ohne gleichzeitige Abschaltung der Netzversorgung ermöglichen. Sie sind darüber hinaus so konstruiert, dass jeweils bis zu 12 Geräte vernetzt werden können.



Ei 105



Ei 103c